

LENTES SEGURIDAD

EVEREST AF

CÓD: 201045830 (Claro)

CÓD: 2010 45831 (Gris)

DESCRIPCIÓN

Sus modernos diseños otorgan un excelente ajuste al rostro el cual impide el ingreso de partículas y agentes nocivos a la cavidad ocular, su ventilación indirecta permite una buena ventilación, ultra liviana de policarbonato Oftalmológico, con tratamiento Anti-rayaduras, Anti-Empañe, Anti- Estático y con filtro 99,9% de protección UV. Su diseño de TPR siliconado hipo alérgico le brinda una gran resistencia y durabilidad para proteger contra impactos a alta y baja velocidad, adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño aerodinámico.
- Permite el uso de anteojos ópticos de regular tamaño.
- Visor intercambiable de policarbonato.
- Banda elástica para ajuste perfecto.
- Ventilación indirecta.
- Marco de TPR siliconado Hipo alérgico.
- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
- Antiparras ópticamente aclaradas y modificados para visión neutra.
- Con tratamiento anti-raye, anti estático y anti-empañante.
- Filtro UV 99,9%
- Cinta elastizada de seguridad.

MATERIALES

Antiparras: Confeccionado en Policarbonato oftalmológico.

Marco: Goma hipo alérgica flexibles.

**STEELPRO**
SAFETY®

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (011) 4799-7903, y al email departamentotecnico@vicsa.com.ar , quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

APROBACIONES

- IRAM 3630, CE EN-166 y Bajo la Norma ANSI Z87.1 2010.

APLICACIONES

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico.



LENTES SEGURIDAD EVEREST AF

REFERENCIAS MARCADO

Antirraye (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

Anti-empañ (AF): película resistente a la condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración. Ideal para usar con semi máscara, respiradores desechables o barbijo.

Outdoor / Indoor (O/I): película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

ADVERTENCIA

- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

ATENCIÓN

Una utilización inadecuada de las antiparras de Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave.
- No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus antiparras después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- Reemplace las antiparras por unas nuevas, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil de las antiparras. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.