

FICHA TÉCNICA

GUANTE STEELPRO MULTIFLEX NITRILO FOAM



Descripción

Guante de Alta Dexteridad para trabajos de alta precisión. Guante Hecho de Poliéster 13 Gauge con palma de Espuma con Nitrilo. Proporciona un buen aislamiento y respirabilidad a la Mano, buen Grip en superficies mojadas. Buena resistencia a Hidrocarburos.

Usos

Fabricación y montaje de estructuras, Inspección y Mantenimiento de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes y piezas con aceites. Es un Guante excelente, donde se requiera alta sensibilidad de operación.

Instrucciones de mantenimiento

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo.
- Verificar visualmente que el guante no tenga defectos o problemas.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.

Empaque

Individual.

Código

TALLA L/10: 301000780095
TALLA XL/11: 301000780094

Advertencia

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el Guante y en el Usuario.

Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el Guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado.

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

CERTIFICACIONES

EN 420: 2003 + A1: 2009

EN 388:2003 Riesgos Mecánicos.

EN 388



4121



EN 388. RIESGOS MECÁNICOS

EN 388



4 1 2 1
A B C D

EN 388



4 1 2 1
A - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
B - RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA
C - RESISTENCIA AL RASGADO
D - RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN