

AUDITIVOS STEELPRO

EP-T06 TRIALETAS

CÓD: 203001017 (Con Cordón)

DESCRIPCIÓN

Auditivo de textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo.

Tapones unidos con cordón para mayor comodidad. Atenuación SNR 27 dB. Los tapones auditivos desechables Steelpro otorgan protección a los trabajadores que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde los niveles de ruido son mayores a los niveles permitidos por la legislación vigente.

Especialmente diseñados para otorgar gran comodidad en la mayoría de los canales auditivos de los trabajadores.

Fácil de colocar en el canal auditivo con sello hermético.

Los tapones auditivos desechables brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para mayor comodidad este producto debe: Ponerse y ajustarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- 1- Pase la mano por encima de la cabeza, tire suavemente la oreja hacia atrás y abra la boca, para permitir la apertura del canal auditivo.
- 2- Introduzca el protector asegurando firmemente, hasta que los tres pliegues del tapón estén en el canal auditivo.
- 3- Debe ser utilizado todo el tiempo en que el usuario esté expuesto al ruido.
- 4- Examinar el tapón periódicamente.

Almacenar en lugar fresco y seco.



GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (011) 4799-7903, y al email departamentotecnico@vicsa.com.ar, quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

MATERIALES

- Fabricado en PVC hipo alergénica.
- Presentación con cordón.

APROBACIONES

- IRAM 4126-2, CE EN-352-2 y Bajo la Norma ANSI S3.19-1974.



AUDITIVOS STEELPRO EP-TO6 TRIALETAS

APLICACIONES

Los tapones auditivos pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas.

Los auditivos están recomendados especialmente en condiciones de trabajo donde exista humedad o calor.

ADVERTENCIA

- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

ATENCIÓN

Una utilización inadecuada del Protector Auditivo de Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

ATENUACION

Los valores medios de atenuación para los tapones auditivos, según lo establecido en las normas ANSI S3.19/S12.6, CE 0194 EN 352-2 son los siguientes:

Atenuación sonora (dB)	Frecuencias centrales de las bandas de ensayo (Hz)							Valores H,M,L SNR
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Promedio (mf)	25,9	26,3	28,6	29,7	29,7	33,0	40,9	* H _{ac} : 26dB
Desviación estándar (sf)	4,9	5,3	5,9	5,0	5,2	6,9	4,9	* L _{ac} : 23 dB
*Índice APV (a=1) (dB)	20,8	21,0	22,7	24,7	24,5	26,1	36,0	* SNR _{ac} : 27 dB

Atenuación global en frecuencias: Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L)
Overall damping : in High (H) - Medium (M) - Low (L) frecuencies.

