

Bloqueador retractil cable acero



Descripción:

Retractil de vida vertical auto retráctil.

Provee una línea de vida vertical de longitud variable en tensión y de trabado automático en caso de caída.

El retráctil puede ir sujeto a un anclaje fijo o móvil, permitiendo al usuario estar sujeto al retráctil por medio de linga cuya longitud se extiende y se enrolla automáticamente.

El dispositivo se utiliza para ampliar de forma segura el área de trabajo cuando un arnés con un cordón de 6 ft no es adecuado. Además, está diseñada para reducir las cargas de impacto sobre el cuerpo del trabajador al limitar la distancia de una caída. El dispositivo permite libertad controlada de movimiento. La SRL debe considerarse como parte de un Sistema Personal de Detención de Caídas (PFAS).

Características:

El Sistema personal de detención de caídas (PFAS) está compuesto por punto de anclaje, conector, línea de vida autorretráctil y arnés corporal completo.

Todos los componentes y partes anteriores deben ser suministrados por el fabricante.

Este dispositivo **no es apto para uso en líneas horizontales**. No es adecuado para uso horizontal.

Consideraciones ambientales: Cuando se utilice este equipo en presencia de riesgos ambientales, deben tomarse precauciones adicionales para reducir la probabilidad de lesiones al usuario o daños al equipo.

| Modelo | Material y tamaño de la línea de vida | Longitud | Fuerza máxima de detención | Distancia de detención máxima | Conformidad ANSI Z359.14-2021 Clase |
|----------------|--|----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| CDVE55 | Carcasa: nylon reforzado Cable: cable de acero inoxidable 7x19; Gancho metálico de acero, 1/5" | 5,2 MTS | 1800 lbs | 42 in | 1 |
| CDVE510 | Carcasa: nylon reforzado Cable: cable de acero inoxidable 7x19; Gancho metálico de acero, 1/5" | 10 MTS | 1800 lbs | 42 in | 1 |
| CDVE520 | Carcasa: nylon reforzado Cable: cable de acero inoxidable 7x19; Gancho metálico de acero, 1/5" | 18,3 MTS | 1800 lbs | 42 in | 1 |